

# Cutimed® Siltec

Espuma hidrocélular trilaminar superabsorbente.

## Descripción

Espuma hidrocélular de poliuretano con tiras superabsorbentes termofusionadas que retienen el exudado. La cara en contacto con la herida consta de una capa perforada siliconada, que permite una adherencia suave a la zona aledaña a la herida, sin generar adhesión en la herida ni la epidermis en proceso de regeneración.

## Características

- Excelente capacidad de absorción.
- Película protectora superior semipermeable: repelente al agua y permeable al oxígeno y vapor de agua.
- No se adhiere a la herida, ni al tejido en regeneración.
- Absorbe verticalmente los fluidos, absorción eficiente y retención segura del exceso de fluidos, incluso bajo compresión.
- Favorece la formación de un ambiente fisiológico húmedo en la herida, reduciendo el riesgo de maceración.
- Altamente confortable, proporciona un excelente acolchado y protección de la herida.
- Puede permanecer hasta 7 días dependiendo del estado de la herida y la cantidad de exudado.
- Permite el alivio de presión en puntos de apoyo y bajo dispositivos médicos.
- Libre de látex.

## Esterilización

- Óxido de etileno.

## Almacenamiento

- A menos de 25°C en lugar seco, sin exposición solar directa.

## Recomendaciones de uso

- Indicado en el manejo de heridas con exudado moderado a alto, tales como: úlceras de diversos orígenes (venoso, arterial), lesiones por presión, úlceras por pie diabético, también en heridas agudas, tales como: las zonas donantes de piel, heridas post-operatorias, quemaduras superficiales y de espesor parcial, laceraciones y abrasiones exudativas. También indicado para protección de zonas de apoyo, por su efecto amortiguador de presión.

## Composición

- Material del film: Film de poliuretano celeste altamente elasticado (26 – 35 g/m<sup>2</sup>)
- Material de la espuma: Espuma de poliuretano hidrofílica porosa, flexible y confortable. Color blanco. Espesor Siltec: 5 +/- 0,75 mm, Siltec L: 3 +/- 0.5 mm.
- Material de película siliconada: Silicona perforada hidrófoba de grado médico (Peso base: 60-150g/cm<sup>2</sup>).

## Procedencia

Alemania

## Certificaciones de calidad

ISO 13485 / CE



**LATEX  
FREE  
FORMULA**

# Cutimed® Siltec – Siltec L

Espuma hidrocélular trilaminar súper absorbente.

---

## Presentaciones Cutimed® Siltec – Siltec L

Código	Descripción	Unidad de Venta
73285-00000	Siltec 5cm x 6cm	Caja x 10 Unidades
73285-00002	Siltec 10cm x 20cm	Caja x 10 Unidades

---